

Base Imprimante

Ficha Técnica



Alta Capacidad de Relleno



Fácil Aplicación



Resultados de Alta Calidad



Descripción:

BASE IMPRIMANTE FARBA es un producto formulado a base de resinas orgánicas emulsionadas, copolímeros Vinil acrílicos y pigmentos seleccionados como carga, que proveen una película de alta capacidad de relleno, de muy buena adhesión sobre superficies de concreto.

Usos:

Como imprimante sobre superficies de concreto nuevas, para evitar que la demasiada porosidad de la misma absorba la pintura al aplicarse como acabado o como elemento de relleno (empasta) de las mismas superficies cuando se desea un acabado de primera calidad, especialmente en paredes de concreto.

Acabado: Mate

Seco al Tacto: 20 a 30 minutos

Pintado: Después de 4 horas

Rendimiento Teórico: A Brocha Diluida: 5m² x Kg.
Con Plancha (Sin Diluir): 12 a 14 m² por galón ó 2 m² por Kg.
Dependiendo del tipo y la porosidad de la superficie.

Estabilidad: 6 meses, en envases herméticamente cerrados almacenados en lugares frescos y techados.
La formulación de Base imprimante Farba contiene un compuesto organometalico liquido con propiedades biocidas, el cual le confiere un alto espectro de eficacia para su preservación tanto en el envase como frente al ataque de microorganismos al producto una vez aplicado

Color:	Blanco y pedidos especiales color alabastro y pastel
Peso por Galón:	6.50 a 6.60 Kg.
Viscosidad:	Pasta.
Dilución:	Sólo para la aplicación a brocha, aproximadamente de 1 a 1½ galón de agua limpia por galón de BASE IMPRÍMANTE FARBA.
Aplicación:	Brocha o con Plancha.
Preparación de Superficies:	<p><u>Sobre Superficies de Concreto Nuevas:</u> Deben de estar completamente fraguadas y secas. Aplicar a brocha una capa de BASE IMPRÍMANTE FARBA diluida con agua. Dejar secar adecuadamente, luego aplicar dos manos de pintura de acabado del color elegido.</p> <p><u>Sobre Superficies de Concreto Pintadas:</u> Si la pintura está muy deteriorada removerla completamente. En caso de hacerlo parcialmente, resanar con PASTA para MUROS FARBA las zonas que quedan sin pintura. Aplicar una mano de SELLADOR ACRILICO FARBA y luego dos manos de pintura de acabado del color elegido.</p>
Observaciones:	BASE IMPRÍMANTE FARBA se puede recubrir con cualquiera de nuestros acabados de pintura a base látex como LATEX PLATINO FARBA, LATEX ORO FARBA y LATEX FARBACRYL. También con esmaltes convencionales como ESMALTE y OLEO MATE.
Presentaciones:	Sacos por 50 Kg. Bolsas por 5 Kg. Bolsas de 25 kg.

Contáctanos:

Calle 5 Urb. Artempa D-11 Alto Libertad Cerro Colorado, Arequipa-Perú.
ventas@pinturasfarba.com | (054)-447123 | +51 959 356 070
www.pinturasfarba.com

