

Farbatecho

Ficha Técnica



Producto
Elastomérico



Buena
Adhesión



Resultados
Óptimos



Descripción:

FARBATECHO FARBA es un producto a base de una dispersión polimérica que provee una película impermeable al agua, flexible con un alto % de elongación y baja reabsorción de agua, protege contra las influencias externas de la intemperie y constituye una mejor alternativa a los sistemas de recubrimientos tradicionales tales como bandas de materiales bituminosos, laminas de P.V.C. etc.

Usos:

Como protección e impermeabilización de superficies de hormigón, pavimentos, materiales bituminosos, planchas de fibrocemento (eternit). Este recubrimiento no resulta apropiado para el sector de techos o recipientes sometidos a la acción del agua permanente y de carga permanente, las superficies del techo han de tener inclinación o drenaje.

Acabado:	Semi-mate
Seco al Tacto:	60 minutos
Repintado:	Después de 2 a 3 horas
Rendimiento:	Cada galón impermeabiliza aproximadamente 8 metros de área. FARBATECHO FARBA se aplica en dos capas y una previa (disuelta) de imprimación dejando un espesor total de 1 a 2 milímetros. De lo que resulta que la cantidad total aplicada de impermeabilizante oscila entre 0.5 a 1 Kg/m ² en húmedo.
Estabilidad:	1 año garantizado en envase herméticamente cerrado y almacenado en lugar fresco y techado.
Color:	Gris Cemento

Contáctanos:

Peso por Galón: 4.70 a 4.80 Kg.

Viscosidad: Pasta

Dilución: Según sea necesaria. Esta listo para su aplicación.

Aplicación: Para un buen resultado con brocha o rodillo.

Preparación de Superficie: Preparación del Sustrato: Hacer una limpieza mecánica con escobilla, lijar y sacar todo lo descascarillado.

Imprimación: Si el sustrato es muy gredoso se recomienda una imprimación del Impermeabilizante diluido con una o hasta 1 y ½ parte de agua.

Recubrimiento

- Aplicar una capa diluida de FARBATECHO FARBA diluido con 1/2 parte de agua como primer (capa de anclaje).

- Luego aplicar 2 (dos) manos de FARBATECHO FARBA sin diluir, con lo cual se asegura una aplicación de entre 0.5 y 1.0 Kg. /m².

Para techos muy maltratados extender una capa base como refuerzo con lana de fibra de vidrio, poliéster, etc. y aplicar FARBATECHO FARBA diluido con 1/4 parte de agua y luego dos manos de FARBATECHO FARBA, el refuerzo de fibra recomendado asegura la aplicación de un recubrimiento de grosor uniforme y proporciona resistencia, lo que es importante en las juntas, como por ejemplo alrededor de claraboyas y desagües.

Presentaciones: Balde de 4L.
Balde de 20L.

Contáctanos:

