

## Latex Oro Mate

### Ficha Técnica



Producto Semilavable



Excelente Rendimiento



Acabados Óptimos



### Descripción:

LATEX ORO FARBA es una pintura de calidad, a base de látex copolímero acrílico que da una alta resistencia a la saponificación y buena impermeabilidad de afuera hacia adentro y que provee una película con buenas propiedades de resistencia al medio ambiente normal y a la luz.

### Usos:

En la protección y decoración de superficies de cemento (tarrajeados), eternit, madera, mapresa y cartón, por su resistencia a la lavabilidad y a la intemperie es adecuada para el pintado de casas, edificios, etc., interiores. Pudiendo ser utilizada en exteriores cuando las condiciones climáticas no son muy severas.

<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Seco al Tacto:</b>	30 minutos
<b>Repintado:</b>	Después de 2 a 3 horas
<b>Rendimiento:</b>	26 m <sup>2</sup> por envase de 4 litros, a dos manos, dependiendo del tipo y la porosidad de la superficie.
<b>Estabilidad:</b>	2 años garantizados, en envases herméticamente cerrados almacenados en lugares frescos y techados.
<b>Color:</b>	Una amplia gama de colores. Fabricamos colores especiales consultar en nuestras oficinas.
<b>Peso por Galón:</b>	De 5.15 Kg. a 5.20 Kg. (Látex Oro T.F.) y 5.55 a 5.65 (Látex Oro Normal)

#### Contáctanos:

Calle 5 Urb. Artempa D-11 Alto Libertad Cerro Colorado, Arequipa-Perú.  
ventas@pinturasfarba.com | (054) 447123 | (051) 959 356 070  
[www.pinturasfarba.com](http://www.pinturasfarba.com)



**Ciclo de Frote Húmedo:** 5,000 ciclos. Según DIN 53778 tipo II

**Sólidos por Volúmen:** 30.00%

**Viscosidad:** 100-115 KU.

**Aplicación:** Brocha o rodillo.

**Preparación de Superficie:** Sobre Superficies de Concreto Nuevas: Deben de estar completamente fraguadas y secas. Aplicar a brocha una capa de SELLADOR ACRILICO FARBA diluido con agua. Dejar secar adecuadamente, luego aplicar dos manos de LATEX ORO FARBA del color elegido.

Sobre Superficies de Concreto Pintadas: Si la pintura está muy deteriorada removerla completamente. En caso de hacerlo parcialmente, resanar con PASTA para MUROS FARBA las zonas que quedan sin pintura.

Aplicar una mano de SELLADOR ACRILICO FARBA y luego dos manos de LATEX ORO FARBA del color elegido.

**Presentaciones:** Balde de 4L.  
Balde de 20L.

**Contáctanos:**

