

## Latex Platino Semi Mate

### Ficha Técnica



Altamente Lavable



Excelente Rendimiento



Acabados de Alta Calidad



### Descripción:

LATEX PLATINO FARBA es una pintura de alta calidad, a base de látex copolímero acrílico, que da una alta resistencia a la saponificación y buena impermeabilidad de afuera hacia adentro y que provee una película de excelentes propiedades de resistencia al medio ambiente y a la luz solar.

### Usos:

En la protección y decoración de superficies de cemento (tarrajeados), eternit, madera, mapresa y cartón, por su alta resistencia a la lavabilidad y a la intemperie es adecuada para el pintado de casas, edificios, etc., en interiores y exteriores donde se busque un acabado de excelentes características y prolongada duración.

<b>Acabado:</b>	Mate Aterciopelado
<b>Lavabilidad:</b>	Excelente resistencia al lavado con agua, jabón o detergente (después de un mes de aplicado).
<b>Seco al Tacto:</b>	30 minutos
<b>Repintado:</b>	Después de 4 a 8 horas.
<b>Rendimiento:</b>	De 7.5 m2 por litro, a dos manos, dependiendo del tipo y la porosidad de la superficie.
<b>Estabilidad:</b>	2 años garantizados, en envases herméticamente y cerrados almacenados en lugares frescos y techados.
<b>Color:</b>	Una amplia gama de tonos, ver carta de colores. Fabricamos colores especiales consultar en nuestras oficinas.

**% de Pigmento:** 44.00

**Sólidos por  
Volúmen:** 34.00%

**Peso por Galón:** De 5.20 kg. a 5.40 Kg.

**Ciclos de Frote:** HUMEDO &gt; 2500 ciclos . Según DIN 53778.

**Viscosidad:** 105-115 KU.

**Dilución:** 1/4 de Volumen de agua limpia para primera mano  
1/8 de Volumen de agua limpia para acabado.

**Aplicación:** Brocha o rodillo.

**Preparación de  
Superficie:** Sobre Superficies de Concreto Nuevas: Deben de estar completamente fraguadas y secas. Aplicar a brocha una capa de SELLADOR ACRILICO FARBA diluido con agua. Dejar secar adecuadamente, luego aplicar dos manos de LATEX PLATINO FARBA del color elegido.

Sobre Superficies de Concreto Pintadas: Si la pintura está muy deteriorada removerla completamente. En caso de hacerlo parcialmente, resanar con PASTA para MUROS FARBA las zonas que quedan sin pintura.

Aplicar una mano de SELLADOR ACRILICO FARBA y luego dos manos de LATEX PLATINO FARBA del color elegido.

**Presentaciones:** Balde de 4L.  
Bald de 20L.

**Contáctanos:**

