

Pasta Fina para Muros

Ficha Técnica



Alta Capacidad de Relleno



Alta Capacidad de Adhesión



Acabados muy Finos



Descripción:

PASTA FINA PARA MUROS es un producto formulado con resinas Acrílicas y cargas muy finas especialmente seleccionadas que confieren al Producto excelente adherencia y capacidad para emparejar la rugosidad del tarrajeo así como capacidad de relleno.

Usos:

Como empaste para dar a la superficie un acabado fino, liso y resistente; superior al del empareje hecho con base y sellador y otras mezclas empíricas debido a la buena relación entre la resina empleada y los diferentes tipos de carga utilizadas.

Puede ser usado en exteriores e interiores.

Acabado:	Mate
Seco al Tacto:	De 40 a 60 minutos.
Pintado:	Después de 4 horas.
Rendimiento:	De 10m ² a 12m ² por Gl. sin diluir, Teórico: Dependiendo del tipo y la porosidad de la superficie.
Estabilidad:	1 año garantizado en envases herméticamente cerrados y almacenados en lugares frescos y techados.
Color:	Blanco
Peso Por Galón:	De 6.65 Kg. a 6.75 Kg.

Viscosidad: Pasta

**Sólidos por
Volúmen:** 51.00%

Dilución: No necesaria

Aplicación: Espátula o Plancha.

**Preparación de
Superficies:** La superficie deberá estar libre de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pintura antigua.

Observaciones: Este producto una vez seco es muy duro por lo que se recomienda quitarlo de las manos, pisos, ropa e implementos de trabajo antes de que haya secado totalmente.

Presentaciones: Balde de 4L
Sacos por 50 Kg. (7x4L)

Contáctanos:

