

## Sellador Antisalitre

### Ficha Técnica



Altamente Penetrante



Alta Capacidad de Adhesión



Resultados de Alta Calidad



### Descripción:

SELLADOR ANTISALITRE FARBA es un producto a base de un polímero acrílico que permite ligar como Primer (primera capa) partículas microscópicas de sales de substratos muy absorbentes, provee una película incolora, altamente impermeable, flexible, de buena adhesión y resistente en alto grado a la saponificación, alcalinidad, al agua y con una gran capacidad de sellado, especialmente en superficies de sillar, concreto, yeso y ladrillo.

### Usos:

Como Primer (primera mano), sirve para la estabilización de substratos minerales, sellante de barrera contra la eflorescencia de sales (salitre), retardando considerablemente su salida y en los casos menos agudos su solución completa, favorece la posterior adherencia de la pintura final. Se puede usar en interiores y exteriores. También es usado para embellecer y proteger tejas y ladrillo caravista de la intemperie.

<b>Acabado:</b>	Satinado-Brillante
<b>Seco al Tacto:</b>	50 minutos
<b>Repintado:</b>	Después de 1 a 2 horas
<b>Rendimiento Teórico:</b>	De 30 a 40 m2 por galón, una mano, dependiendo del tipo y la porosidad de la superficie y del método de la aplicación.
<b>Estabilidad:</b>	1 año garantizados en envases herméticamente cerrados y almacenados en lugares frescos y techados.
<b>Color:</b>	Transparente
<b>Peso Por Galón:</b>	De 3.75 Kg. a 3.85 Kg.

**Viscosidad:** 80-100 KU

---

**Dilución:** Como máximo ½ galon de agua por galon de SELLADOR ANTISALITRE FARBA.

---

**Aplicación:** APLICACION Para una buena penetración con brocha.

---

**Preparación de Superficies:** Sobre Superficies de Concreto Nuevas: Deben de estar completamente fraguadas y secas, eliminar todo tipo de impurezas o suciedad que estén presentes en la superficie, aplicar dos (2) manos de SELLADOR ANTISALITRE FARBA, antes de aplicar la pintura de acabado.

Sobre Superficies de Concreto Pintadas y con Prescencia de Salitre: Remover la pintura completamente hasta llegar al cemento, lijar y quitar el polvillo, luego aplicar dos (2) manos de SELLADOR ANTISALITRE FARBA, resanar con PASTA PARA MUROS FARBA si es necesario y luego dos manos de la pintura elegida como acabado.

Sobre Tejas y Ladrillo Caravista: Eliminar todo tipo de suciedad e impurezas de la superficie, luego aplicar dos (2) manos de SELLADOR ANTISALITRE FARBA.

---

**Presentaciones:** Balde de 1L  
Balde de 4L

**Contáctanos:**

