

## Sellador Estándar

### Ficha Técnica



Mejora la Adhesión



Buen Rendimiento



Resultados Óptimos



### Descripción:

SELLADOR FARBA es un producto a base de resinas vinil-acrílicas que proveen una película incolora, altamente impermeable, flexible, de buena adhesión y capacidad de sellado, especialmente en superficies de concreto.

### Usos:

Como sellante para superficies de concreto pintadas previamente y que tienen la pintura deteriorada (especialmente que se sé destiza).

También como impermeabilizante de superficies de concreto nuevas, cuando no se usa, o no es necesario el uso de BASE IMPRIMANTE. Se puede usar en interiores y exteriores.

<b>Acabado:</b>	Satinado
<b>Seco al Tacto:</b>	30 minutos
<b>Repintado:</b>	Después de 2 a 3 horas
<b>Rendimiento Teórico:</b>	De 40m <sup>2</sup> a 50 m <sup>2</sup> por galón, una mano, dependiendo del tipo y la porosidad de la superficie y del método de la aplicación.
<b>Estabilidad:</b>	2 años garantizados en envases herméticamente cerrados y almacenados en lugares frescos y techados.
<b>Color:</b>	Transparente
<b>Peso Por Galón:</b>	3.75 a 3.85 Kg

**Viscosidad:** 105-110 KU

**Dilución:** Sólo cuando es necesario con agua limpia y fresca hasta ½ galón por galón de SELLADOR FARBA.

**Aplicación:** Brocha o Pistola de Aire

**Preparación de Superficies:** Sobre Superficies de Concreto Nuevas: Deben de estar completamente fraguadas y secas. Cuando por alguna razón no se aplica BASE IMPRIMANTE, y a fin de eliminar la porosidad del concreto e impermeabilizarlo, se puede aplicar SELLADOR FARBA, antes de aplicar la pintura de acabado.

La impermeabilización se logra de afuera hacia adentro pero no a la inversa.

Eliminar todo tipo de impurezas o suciedades que estén presentes en la superficie, aplicar una mano de SELLADOR FARBA y finalmente dos manos de la pintura elegida como acabado.

Sobre Superficies de Concreto Pintadas: Si la pintura está muy deteriorada removerla completamente. En caso de hacerlo parcialmente, resanar con BASE IMPRIMANTE las zonas que quedan sin pintura. Aplicar una mano de SELLADOR FARBA y luego dos manos de la pintura elegida como acabado.

**Presentaciones:** Balde de 4L  
Balde de 20L

**Contáctanos:**

